

## KONSOLEN

## KAF 94 MR5I

## KONSOLEN UND UNTERDECKENGERÄTE

## KPAF 124/184/224 MR5I



KAF



KPAF



- Konsolen oder Konsolen-/Unterdeckengeräte für System Multi-Split DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen zu Gewährleistung der Behaglichkeit in punkto Temperatur
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung
- Temperatursensor in der Fernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues tangential zentrifugal Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Luftstrom (KPAF)
- Horizontale Luftleitlamellen einstellbar (KAF)
- Horizontale Luftleitlamellen autom. Swingfunktion oder fixed (KPAF)
- Vertikale Luftleitlamellen einstellbar
- Nachtschaltungsfunktion
- Anti-bakterieller, waschbare systmetische Umluftfilter beschichtet
- Aktivkohlefilter als Zubehör (KPAF)

Inneneinheit	KAF 94 MR 5 I		KPAF 124 MR 5 I		KPAF 184 MR 5 I		KPAF 224 MR 5 I	
	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm
Nenn-Kälteleistung (mini - maxi)	2,8	<b>4</b>	3,6	<b>4,8</b>	5	<b>7,1</b>	7	<b>8,0</b>
Luftleistung (m³/h)	300 / 360 / 400		500 / 590 / 700		515 / 615 / 720		665 / 760 / 830	
Entfeuchtung	1,0	-	1,3	-	2,3	-	3,3	-
Gebälsestufen	3 - auto		3 - auto		3 - auto		3 - auto	
Stromversorgung	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Stromaufnahme	0,12	0,12	0,29	0,29	0,33	0,33	0,33	0,33
Leistungsaufnahme	0,026	0,028	0,065	0,065	0,075	0,075	0,075	0,075
Luft-Ablenkung	waagrecht		manuell		manuell		manuell	
	senkrecht		manuell		auto		auto	
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE (Zoll)	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Innen Ø Kondensatableitung (mm)	18		18		18		18	
Schall-Leistung [dB(A)]	42 / 48 / 51		46 / 51 / 55		47 / 52 / 56		54 / 57 / 60	
Schalldruck [dB(A)]	34 / 40 / 43		38 / 43 / 47		39 / 44 / 48		46 / 49 / 52	
Gewicht	18,6		23,5		23,5		23,5	
Höhe x Breite x Tiefe	700 / 560 / 200		680 / 900 / 190		680 / 900 / 190		680 / 900 / 190	